

TERMO PRODUCTS

TERMOKRIL

BITUMEN



TULAJDONSÁGOK

Egykomponensű bitumenalapú tömítőanyag. Különböző anyagok ragasztására és tömítésére szolgál a tetőkön.

- Egyszerű alkalmazás.
- Előbevonat nem szükséges
- Jól tapad a bádghoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez, kerámiához, bitumenhez, betonhoz, falhoz, gipszhez, cseréphez és tetőkartonhoz.
- Ellenálló az esővel és az időjárási hatásokkal szemben.
- Plaszticoelasztikus tulajdonsága következtében jól tűr minden hőmérséklet-változást.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Tetőkön és régi membránok között levő repedések, üregek és törések gyors javítása.
- Membrán és függőleges betonfal közötti tömítés.
- Repedések a bitumen-kartonon.
- Repedések, hornyok és fugák tömítése beton, fal, gipsz, bádgo, réz, cink és alumínium között.
- Alkalmas a vízszigetelő réteg kialakítására használt fedő részek ragasztására.
- Alkalmas a Tegola Canadese típusú tetők tömítésére
- Kéményfedők tömítése.
- Nem javasolt poliuretán és polisztrén ragasztására.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Friss anyag

Vegyi alap
Kinézet
Szilárdulás mechanizmusa
Fajsúly
Száras anyag
Kéregképződés ideje
Felhasználási hőmérséklet

bitumen oldószerekkel
sűrű fekete paszta
az oldószerek kipárolgása
 $1400 \pm 40 \text{ kg/m}^3$
85–95 %
 $\approx 30 \text{ perc}$
 $+5^\circ\text{C}$ és $+35^\circ\text{C}$ között

Szilárd anyag

Konzisztencia
Hőmérsékleti tartósság
Shore A szilárdság

műanyag
 -30°C és $+80^\circ\text{C}$ között
10-15

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

A felületeknek száraznak, tisztáknak, szilárdaknak és pormenteseknek kell lenniük. Az anyagot kézi pisztollyal vagy nyomás alatt levő pisztollyal lehet felvinni, pontszerűen vagy vonalak alakjában. A vonalak közötti távolság 4 cm kell hogy legyen. Amennyiben legalább 4m² területet ragasztunk, a fogyasztás 650 és 850 g/m² között van. Amennyiben pontszerűen visszük fel, egy pontra 50-80 g fogyasztást kell számítani. Egy m²-re mintegy 10 pontot kell felvinni. Amennyiben a régi membrán megsérült vagy kilazult részek vannak rajta, ezeket el kell távolítani és a Termokril Bitument az ép felületre kell felvinni. Tisztításra Teka Cleaner vagy Tekafin Cleaner tisztítószerrel kell használni.

KISZERELÉS

- 280 ml-es kartus
- egyéb kiszerelés is megrendelhető



TÁROLÁS

Legalább 24 hónap száraz, hűvös helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten eredeti, lezárt csomagolásban.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, KEZELÉS ÉS TÁROLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A biztonságra, biztonságos kezelésre, egyéni védőeszközök használatára, valamint a tárolásra vonatkozó további információk a védőintézkedési tájékoztatólapban találhatók. Védőintézkedési tájékoztatólap kérésre kapható. Egy példány a TKK étékesítési képviselőjénél is beszerezhető.

FIGYELEM!

Az útmutatást saját kutatásaink és tapasztalatunk alapján fogalmaztuk meg, de a specifikus munkafeltételek és -módszerek miatt előzetes tesztelést javasolunk minden egyes használat alkalmával.